



## Dateiaufbau

### Format:

- S (75 x 220cm) doppelseitiger Druck möglich
- M (92 x 265cm)
- L (100 x 356,5cm)
- XL (100 x 420cm)

### Dateiformat:

- PDF (druckoptimiert X1- oder X3-konform)
- TIFF (LZW komprimiert ohne Ebenen und Pfade)
- JPG
- EPS (mit ausgeschalteter Vorschau und JPEG Kompression in entsprechender Qualität)

**Bitte wandeln Sie Schriften immer in Pfade um.**

### Motive:

- Einseitiger Druck: 1
- Doppelseitiger Druck: 2  
(Nur bei S möglich, hierzu wird die Vorlage einmal gespiegelt)

### Druckmodus/Farbprofil:

Die Druckdaten müssen in CMYK, ggf. mit dem Farbprofil Europe ISO Coated FOGRA27, angelegt sein. Beim Konvertieren aus einem anderen Farbraum können Farbabweichungen entstehen.

### Auflösung:

Bitte legen Sie die Grafiken (Maßstab 1:1) mit einer Auflösung von ca. 90-150 dpi an. Beschnitt, Überfüllungen und Schnittmarken sind nicht nötig.

### Sicherheitsabstand:

Der Hohlraum kann zwar bedruckt werden, sollte aber keine wichtigen Elemente wie Logos oder Schriften enthalten, da diese dann nur bedingt lesbar sind. Halten Sie für Elemente wie Logos oder Schriften einen Abstand von 5cm von den inneren Linien ein, damit diese einwandfrei dargestellt werden können

**Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können wir für Farbabweichung oder andere unerwünschte Effekte keine Verantwortung übernehmen.**