



## Dateiaufbau

### Format:

(200 x 310cm)

### Dateiformat:

- PDF (druckoptimiert X1- oder X3-konform)
- TIFF (LZW komprimiert ohne Ebenen und Pfade)
- JPG
- EPS (mit ausgeschalteter Vorschau und JPEG Kompression in entsprechender Qualität)

**Bitte wandeln Sie Schriften immer in Pfade um.**

### Motive:

1

### Druckmodus/Farbprofil:

Die Druckdaten müssen in CMYK, ggf. mit dem Farbprofil Europe ISO Coated FOGRA27, angelegt sein. Beim Konvertieren aus einem anderen Farbraum können Farbabweichungen entstehen.

### Auflösung:

Bitte legen Sie die Grafiken (Maßstab 1:1) mit einer Auflösung von ca. 120-150 dpi an. Beschnitt, Überfüllungen und Schnittmarken sind nicht nötig.

### Sicherheitsabstand:

Die Sichtfläche beträgt in der Höhe 300cm, die unteren 10 cm werden benötigt um das Material im Roll Up Kasten zu befestigen. Um Blitzer zu vermeiden, lassen Sie den Hintergrund nach unten auslaufen. Für Schriften und Grafiken gilt folgender Sicherheitsabstand von oben 4cm; von unten 14cm.

**Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können wir für Farbabweichung oder andere unerwünschte Effekte keine Verantwortung übernehmen.**